

ÄÄNIERISTETAITEOVI FP 3 0 0

- Yleistä** Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta sekä normaalia likaa kestäviä. Oven osien pinnat kestävät kotitauksissa syntyviä ja käytettyjä aineita, kuten normaalit ravintoaineet. Pintojen pitkäaikaista altistamista ulkoisille aineille tulee välttää ja oveen tulleet liat yms. on pyyhittävä heti tuoreeltaan pois.
- Puhdistus** Nihkeä kangas, jossa miedosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Huomaa, että pyyhkimisessä ei saa käyttää hiovaa kangasmateriaali, kuten mikrokuituliinoja, kuten ei myöskään hankausaineita sisältäviä pesuaineita. Laminaattipintaist ovet kestävät lievää hankausta. Varottava liiallista vedenkäyttöä.
- Käyttökohteet** Ovet ovat tarkoitettu jakamaan, eristämään ja sulkemaan tiloja. Ovia voidaan käyttää julkisissa tiloissa, yritysten erilaisissa huonetiloissa ja kotitalouksissa. Ovia ei ole tarkoitettu esim. murto-suojiksi. Ovea ei saa asentaa kosteisiin tiloihin, sillä kosteus tunkeutuu runkomateriaalin ja pinnan väliin ja aiheuttaa vaurioita.
- Huolto** Osat eivät varsinaisesti vaadi huoltoa. Ongelmatapauksissa ota yhteys valmistajaan.
- Mekanismi** Äänieristetaiteovi on aina yläkantoinen. Yläkisko terästä. Pyörästöt ovat kuulalaakeroituja. Pyörästöjen kehä on pinnoitettu nylonilla. Pyörästöt jokaisessa runkotolpassa.
- Runko** Paneelit: vahvuus 12 mm E –luokan 3 –kerroslastulevy. Paneelien leveys 143 mm. Paneelit ovat toisiinsa kytkettyjä teräs-jousilla. Teräs-jouset kiinnittyvät paneelien välissä oleviin saumalistoihin. Oven runko muodostuu kahdesta vierekkäin olevasta paneelistä, eli ovi on 2 –kerrosrakenteinen. Äänieristys tehdään raskasmatolla. Saumalistat on tehty oksattomasta sormijatketusta männystä muotoon jyrskyty. Joka toinen saumalista kiinnittyy oven runkotolppaan.
- Salpa** Ovi toimitetaan aina Abloy 4960 –lukkorungolla ja 8/100 kromatulla lankavetimellä varustettuna. Lukkorunkoon voidaan kiinnittää vaihtoehtoisena esim. sarjoitettavat avainpesät tai vääntönupit.
- Pinta**
Maalipintaist
 Maalipohjakalvo kuumapuristettu paneelin pintaan Rakoll Isaret E 1 hartsiliimalla ja pinnassa 2-komponenttiruiskumaalaus.
Puuviiilupintaist
 Leikatun tai sorvatun viulun paksuus 0,7 mm. Viilut leikataan suoraksi ja yhdistetään lankasaumalla toisiinsa. Lastulevy liimoitetaan Rakoll Isaret E 1 hartsiliimalla ja viilu asetetaan molemmin puolin. Viilut kuumapuristetaan lastulevyn pintaan. Levyaihio sahataan ja hiotaan mittoihin ennen lakkausta. Valmis komponentti lakataan. Paneeliensärmissä reunalistoitus.
Laminaattipintaist
 Korkeapainelaminaatin paksuus 0,96 mm. Lastulevy liimoitetaan Kestorit 370 ureahartsiliimalla ja laminaatti asetetaan molemmin puolin. Laminaatit kuumapuristetaan lastulevyn pintaan molemmin puolin. Levyaihio sahataan paneelin mittoihin. Paneeliensärmissä reunalistoitus.
- Salpa** Ovet joissa käytetään puisia saumalistoja, on vetimeen integroitu painikesalpa.
- Takuu** Toimivuustakuu 5 (viisi) vuotta lähetyspäivämäärästä, joka kattaa normaalin käytön. Takuu koskee liukukiskoa, laakeripyörästöä, jousia, saranoita ja lukitusta. Takuu ei koske asennusvirheitä tai niiden seurauksia eikä oven väärästä käsittelystä aiheutuneita vaurioita.
- Kierrättäminen** Tuotteen paneelit voi hävittää poltojakeena ja metalliosat normaaleina metallijätteinä. Pakkauksen osalta FP-Tamar Oy on rekisteröitynyt pakkausalan ympäristörekisteriin (PYR). Pakkauksen voi hävittää pahvikierrätyksen kautta.