

FP-Paljeovi

Pintamateriaali on keinoahkaa

1. Peruspuhdistus:

1.1. TAHRAT tulee poistaa välittömästi niiden ilmaannuttua:

Normaalit kotialoustahrat, elintarviketahrat:

-ensisijaisesti heikosti emäksisellä kodin yleispuhdistusaineella (pH 9-10) tai saippuavedellä.

Lopuksi pyyhitään haaleaan veteen kastetulla puhtaalla kankaalla.

Rasvat, öljy, alkydimaalit, liima, terva, bitumi:

-raskasbenssiini, denaturoitu sprii ja lopuksi pyyhintä yleispuhdistusaineella ja vedellä kuten edellä. Tahrat poistettava välittömästi.

Lateksimaali lähtee heti poistettuna haalealla vedellä.**Huopakynä (vesiliukoinen), väriaineet, vesiliukoinen liima on poistettava nopeasti:**

-haalea vesi, jossa hieman ammoniakkaa tai denaturoitu sprii, laimea etikkaliuos n. 5%, loppupyyhintä haalealla vedellä.

1.2. HOITO: ylläpitopuhdistus viikoittain haaleaan veteen kastellulla kankaalla. Tarvittaessa voidaan käyttää heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta (pH 9-10) sen ohjeen mukaan annosteltuna pesuvedessä. Loppupyyhintä haalealla vedellä.

Paikat, jotka ovat alttiita suoralle ihokosketukselle (hiki, rasva sormenpäissä, ihovoiteet jne.) ovat erityisen alttiita vahingoittumiselle pitkäaikaisessa käytössä ellei niitä muisteta puhdistaa kohdan 1.2. alussa mainitulla tavalla.

1.3. ÄLÄ KÄYTÄ: ei asetonia, ksyleeniä, laimentamatonta ammoniakkaa, väkevää etikkaa eikä voimakkaita liuottimia.

2. VÄRJÄYTYMÄT: tietyt materiaalit tai kemikaalit voivat aiheuttaa pysyviä värjäytymiä. Tällaisia aineosia voi olla kumissa, tekstiilien väriaineissa, maaleissa jne. jotka eivät kestä muovissa olevaa joustavuuden antavaa pehmitintä vaan liukenevat siihen. Nämä ovat usein ongelmallisia kaikenkokoisille pintaverhoilumateriaaleille, jopa muoveillekin.

Verhoilulle pinnalle ei pidä jättää esim. kumiasusteita tai -jalkineita varsinkaan märkinä. Sama koskee värjättyjä tekstiilejä kosteina tai märkinä. Tällöin värien mahdollisuus liueta verhoilun pintaan on erityisen suuri.

Mekanismi

Mekanismi ei tarvitse huoltotoimenpiteitä.

Huolto:

Osat eivät varsinaisesti vaadi huoltoa. Ongelmatapauksissa yhteys tehtäseen.

Käyttö:

Ei sovellu ulkokäyttöön.

Takuu:

Toimivuustakuu 2 vuotta lähetyspäivämäärästä, joka kattaa normaalin käytön. Takuu koskee liukukiskoa, jousia, saranoita ja lukitusta. Takuu ei koske asennusvirheitä tai niiden seurauksia eikä oven väärästä käsittelystä aiheutuneita vaurioita.