

2011

## FP - suihkukalusteiden hoito-ohjeet

### Suihkuseinät ja suihkuliukuovet

#### *Materiaalit*

Suihkuseinien runkomateriaalina käytetään polttomaalattua tai anodisoitua alumiini-profiilia ja levyt ovat kuvioitua polystyreeniä tai karkaistua turvalasia. Ruuvit ja muut pienosat ovat korroosion kestäviä.

#### *Puhdistus*

FP-suihkukalusteiden rakenne ja muotoilu on tehty kosteisiin pesutiloihin sopivaksi. Kosteutta jää rakenteisiin hyvin vähän, sillä vettä kerääviä koloja ja uria ei ole. Kalusteiden rakenne ei vaadi päivittäistä puhdistusta ja kuivausta. Tarvittaessa poistetaan saippuan jäljet ja tahrat kostealla rievulla. Vaikean lian puhdistukseen soveltuvat astianpesuaine sekä nestemäiset pesuaineet (ei hankaavat). Pinttynyt lika voidaan poistaa puhdistetulla bensiinillä tai tärpätillä. Voidaan käyttää myös muovikalusteiden puhdistusnesteitä.

#### *Säädöt*

Liukuovien ovet eivät asennuksen jälkeen vaadi erillistä säätämistä. Laakerit, ym. liikkuvat osat eivät vaadi lisävoitelua.